



- 付属品
- ・ACアダプター……………1個
 - ・アンテナ……………1個
 - ・コンクリートアンカー…4本
 - ・カメラ取付用ネジ……………4本
 - ・取扱説明書(保証書付)…1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	アルミ合金	塗装
2	カバー	1	合成樹脂	-
3	レンズ	1	合成樹脂	-
4	人感センサーレンズ	1	合成樹脂	-
5	照度センサーレンズ	1	合成樹脂	-
6	前ケース	1	合成樹脂	-
7	上ケース	1	合成樹脂	-
8	下ケース	1	合成樹脂	-
9	継ぎ手	1	アルミ合金	ニッケルめっき
10	調整リング	1	アルミ合金	塗装
11	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
12	調整ネジ	1	ステンレス	-
13	リセットボタン	1	ラバー	-
14	電源コード	1	-	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	録画機能一体型ワイヤレスカメラ CWE1CBD1 外観図
				尺度 SCALE 1 : 3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE '21. 3. 5	図番 DRW. No. 4 - 7 1 4 2 5

規格表

無線通信部

項目	規格
対応無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n,1T1R
通信周波数 / 変調方式	2.4GHz / 11b: DSSS ,11g/n: OFDM
伝送レート	11b: 11Mbps ,11g: 54Mbps ,11n: up to 150Mbps
映像方式	H.264
見通し通信距離	最大 250 m (遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)

カメラ

項目	規格	
画素数	200 万画素(H : 1920 V : 1080 ピクセル)	
イメージセンサー	1/2.9 インチ CMOS センサー	
撮影距離	約 0.18m ~∞	
視野角	左右 102°/ 上下 55°	
人感検知距離 / 角度	最大約 8m / 左右 90°/ 上下 60°	
センサーライト	白色 LED	500(全光束)lm
	白色 LED 光量調整	100 段階(1~100%)
	点灯モード	手動/ 動体検知(点灯時間 : オフ /1~10 分)
赤外線投光距離	12 m	
最低被写体照度	IR LED 点灯時 : 0 lx	
録画解像度	Full HD(1920 × 1080)	
録画モード	イベント/ スケジュール/ 連続	
録画上書き	常時録画上書き (設定変更不可)	
ストレージ容量	128GB (録画可能容量 : 116GB)	
ファームウェアアップデート	ネットワーク対応	
消費電力(白色 LED 点灯時)	最大 10.8W(DC9V/1.2A)	
スピーカー	1 個	
内蔵マイク	1 個	
インジケータ	緑色 LED 1 個	
使用温度範囲	-10 ~ +50℃	
防雨・気密性	IP66	
外径寸法	W82 × H98 × D210mm(アンテナ部を除く)	
質量	約 0.55kg	

スマートフォン/タブレット用アプリケーション

項目	規格
対応 OS	iOS9.0 以降 Android4.4 以降
専用アプリ	MiSmart Cam

承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 録画機能一体型ワイヤレスカメラ CWE1CBD1 規格表
			単 位 UNIT mm	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 1 7 6