

スマートフォン・
タブレットで
手軽にみまもり!

専用アプリで遠隔操作可能

録画機能一体型ワイヤレスカメラ

もっとも手軽なセキュリティ対策!

カメラ画素数・録画解像度
200万画素 (1920×1080)

ストレージ容量 **128GB**
(録画可能容量116GB)

夜間も安心
「LEDセンサーライト」付き



録画機能一体型ワイヤレスカメラ

CWE1CBD1

オープン価格

近日発売 EU RoHS
指令準拠

CWE1CBD1 梱包内容

カメラ(コード長約2.0m)	1個
カメラ用 アンテナ	1本
カメラ用 ACアダプター(コード長約1.8m)	1個
コンクリートアンカー	4本
カメラ取付用 ネジ	4本
取扱説明書(保証書)	1冊

使用例

ステーションモード(初期設定)

専用アプリを使って
遠隔地から映像を
録画・再生



ダイレクトモード

無線LAN接続ができる
インターネット環境が
なくても利用可能!



※遠隔地からカメラを操
作する場合はステー
ションモードでの接続
が必要です。

録画機能一体型ワイヤレスカメラ 近日発売

CWE1CBD1 規格表

無線 通信部	対応無線LAN	IEEE 802.11b/g/n,1T1R	
	通信周波数/変調方式	2.4GHz/11b-DSSS,11g/n:OFDM	
	伝送レート	11b:11Mbps,11g:54Mbps,11n:up to 150Mbps	
	映像方式	H.264	
録画機能 一体型 ワイヤレス カメラ	見通し通信距離	最大250m (遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)	
	画素数	200万画素(H:1920 V:1080ピクセル)	
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOSセンサー	
	撮影距離	約0.18m~∞	
	視野角	左右102°/上下55°	
	人感検知距離/角度	最大約8m/左右90°/上下60°	
	センサーライト	白色LED	500(全光束)lm
		白色LED光量調整	100段階(1~100%)
		点灯モード	手動/動体検知 (点灯時間:オフ/1~10分)
	赤外線投光距離	12m	
	最低被写体照度	IR LED点灯時:0 lx	
	録画解像度	Full HD(1920×1080)	
	録画モード	イベント/スケジュール/連続	
	録画上書き	常時録画上書き(設定変更不可)	
	ストレージ容量	128GB(録画可能容量:116GB)	
	ファームウェアアップデート	ネットワーク対応	
消費電力(白色LED点灯時)	最大10.8W(DC9V/1.2A)		
スピーカー	1個		
内蔵マイク	1個		
インジケータ	緑色LED 1個		
使用温度範囲	-10~+50°C		
防雨・気密性	IP66		
外径寸法	W82×H98×D210mm(アンテナ部を除く)		
質量	約0.55kg		
専用アプリ	MiSmart Cam(iOS9.0以降/Android4.4以降対応)		

電波到達距離について

屋外にカメラを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。
木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。

木造 約20~40m	鉄骨構造 約10~20m	鉄筋コンクリート構造 約5~10m
---------------	-----------------	----------------------

※「MiSmart Cam」のライブビューにて表示される信号強度が40%以上が推奨レベルです。
※ステーションモードはカメラとルーター間、ダイレクトモードはカメラとスマートフォン・タブレット間での距離の目安となります。

専用アプリをインストールする

- iPhone およびiPad の場合(iOS9.0以降)
App Store から「MiSmart Cam」を検索し、インストールする
・ iPad で検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。
・ インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
- Android 端末の場合(Android4.4以降)
Google play から「MiSmart Cam」を検索し、インストールする
インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。